

```

{
  "signature":
"1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891",
  "response": {
    "orderNumber": "123456789",
    "statuses": [
      {
        "updatedAt": "2022-10-06T00:45:00",
        "status": "ON_THE_WAY",
        "trackingOperatorStatuses": [
          {
            "updatedAt": "2022-10-06T00:45:00",
            "status": "IT",
            "description": "In transit",
            "place": "Warszawa"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Trzeba zweryfikować pole `signature`, to jest `hash_hmac` z takich danych:

```

$string = sprintf("%s:%s:%s:%s", $appId, $method, $data, $expires);
hash_hmac('sha256', $string, $appSecret);

```

`Method` i `expires` są `null`, `data` to wszystko co w polu `response`. Trzeba pamiętać o polskich znakach i escapowaniu, najlepiej sobie encodować w taki sposób:

```

json_encode($response, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES |
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS);

```

Lista statusów:

```

const STATUS_NEW = 'NEW';
const STATUS_READY_TO_SEND = 'READY_TO_SEND';
const STATUS_READY_TO_PICKUP = 'READY_TO_PICKUP';
const STATUS_ADVISING = 'ADVISING';
const STATUS_POSTED = 'POSTED';
const STATUS_ON_THE_WAY = 'ON_THE_WAY';
const STATUS_OUT_FOR_DELIVERY = 'OUT_FOR_DELIVERY';
const STATUS_DELIVERED = 'DELIVERED';
const STATUS_WAITING_FOR_PAYOUT = 'WAITING_FOR_PAYOUT';
const STATUS_PAYOUT_SENT = 'SENT';
const STATUS_AVIZO = 'AVIZO';
const STATUS_OTHER = 'OTHER';
const STATUS_PICKUP_EXPIRED = 'PICKUP_EXPIRED';
const STATUS_RETURNED = 'RETURNED';
const STATUS_CANCELED = 'CANCELED';
const STATUS_CLAIMED = 'CLAIMED';
const STATUS_REMINDER_SENT = 'REMINDER_SENT';
const STATUS_UNKNOWN = 'UNKNOWN';

```

`"trackingOperatorStatuses"` to oryginalne statusy od przewoźnika.

W przypadku zwrócenia błędu na URL wysyłanie trackingu będzie wznowione,

dopiero po odpowiedzi ze statusem 200 nie będzie już więcej przychodzić do momentu następnej aktualizacji.